

KOMPAKTNI FILTRI


ECOFIL COM GL 70 - 95

Uporaba

- HVAC aplikacije in predfiltracija v objektih z visokim pretokom zraka
- Visoko učinkoviti filtri v zahtevnih aplikacijah
- Za filtriranje dima in prahu

Prednosti

- Manj vzdrževanja in porabe energije
- Velik pretok
- Nizek padec tlaka
- Trdnost žepov



Splošne značilnosti

- **Okvir:** plastika
- **Tesnilna masa:** poliuretan (2-K)
- **Separator:** hotmelt
- **Filtrirni razred: (ISO 16890):** ePM10 70% - ePM1 80%
- **Filtrirni razred: (EN779:2012):** M6 - F9
- **Učinkovitost:** ECOFIL COM GL 70: 65%, ECOFIL COM GL 85: 85%, ECOFIL COM GL 95: 95%
- **Priporočen končni padec tlaka:** 300 Pa
- **Vlažnost:** 90% RH
- **Temperatura:** 70 °C

| Šifra | Opis | EN779: 2012 | ISO 16890 | Filtrirni medij | Širina (mm) A | Višina (mm) B | Globina (mm) C | Površina materiala (m ²) | Pretok zraka (m ³ /h) | Padec tlaka (Pa) | ME (%) | Poraba energije (kWh/y) | Energijski razred |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 6000127 | ECOFIL COM GL 70/25-292 | M6 | ePM10 70% | Glass fiber | 287 | 592 | 292 | 8 | 1650 | 65 | - | - | - |
| 6001858 | ECOFIL COM GL 70/45-292 | M6 | ePM10 70% | Glass fiber | 490 | 592 | 292 | 14 | 2800 | 65 | - | - | - |
| 600127 | ECOFIL COM GL 70/55-292 | M6 | ePM10 70% | Glass fiber | 592 | 592 | 292 | 17 | 3400 | 65 | - | 1000 | C |
| 600162 | ECOFIL COM GL 85/25-292 | F7 | ePM1 55% | Glass fiber | 287 | 592 | 292 | 8 | 1650 | 75 | - | - | - |
| 600150 | ECOFIL COM GL 85/45-292 | F7 | ePM1 55% | Glass fiber | 490 | 592 | 292 | 14 | 2800 | 75 | - | - | - |
| 600163 | ECOFIL COM GL 85/55-292 | F7 | ePM1 55% | Glass fiber | 592 | 592 | 292 | 17 | 3400 | 75 | 53 | 1110 | B |
| 6001304 | ECOFIL COM GL 95/25-292 | F9 | ePM1 80% | Glass fiber | 287 | 592 | 292 | 8 | 1650 | 95 | - | - | - |
| 600129 | ECOFIL COM GL 95/45-292 | F9 | ePM1 80% | Glass fiber | 490 | 592 | 292 | 14 | 2800 | 95 | - | - | - |
| 600124 | ECOFIL COM GL 95/55-292 | F9 | ePM1 80% | Glass fiber | 592 | 592 | 292 | 17 | 3400 | 95 | 80 | 1910 | C |

Druge dimenzije so na voljo na zahtevo.